

IBM SPSS Statistics per Mac OS - Istruzioni di installazione (Licenza di rete)

Le seguenti istruzioni sono relative all'installazione di IBM® SPSS® Statistics versione 19 con licenza di rete. Questo documento è destinato agli utenti finali che desiderano installare SPSS Statistics sui propri computer desktop. Gli amministratori di rete possono consultare il file *Network License Administrators Guide.pdf* nella directory */Documentation/<lingua>/InstallationDocuments* sul DVD per informazioni sull'impostazione della licenza di rete e sulla distribuzione del prodotto agli utenti finali.

Durante l'installazione verranno richieste le seguenti informazioni. Se non si è in possesso delle informazioni seguenti, contattare l'amministratore.

Nome:

Azienda:

Nome o indirizzo IP del server di gestione delle licenze:

Requisiti di sistema per IBM SPSS Statistics

I requisiti minimi hardware e software per IBM® SPSS® Statistics sono i seguenti:

Sistema operativo

- Mac OS® X 10.5 o versioni successive (a 32 o a 64 bit).

Configurazione

- Processore Intel.
- Almeno 1 GB di RAM.
- 800 MB di spazio libero su disco. Se si installa più di una lingua per il sistema di Aiuto, ogni lingua aggiuntiva richiede 60-70 MB di spazio su disco.
- Unità DVD.
- Monitor Super VGA (800x600) o di risoluzione superiore.
- Scheda di interfaccia di rete con protocollo TCP/IP per il collegamento a un server IBM® SPSS® Statistics.

Software

- Java Standard Edition 5.0 (J2SE 5.0) o 6.0 (J2SE 6.0)

Installazione di IBM SPSS Statistics

L'amministratore dovrebbe avere fornito un disco di installazione o un percorso di rete definito dal quale eseguire l'installazione. Consultare l'amministratore se non si conoscono le modalità di installazione di IBM® SPSS® Statistics.

Esecuzione di più versioni e aggiornamento da una release precedente

Non occorre disinstallare la versione precedente di IBM® SPSS® Statistics prima di installare quella nuova. È possibile installare ed eseguire più versioni sullo stesso computer. Tuttavia, non installare la nuova versione nella stessa directory in cui è installata una versione precedente.

Nota per IBM SPSS Statistics Developer

Se si sta installando IBM® SPSS® Statistics Developer, è possibile eseguire il prodotto come prodotto autonomo. È anche possibile installare R Essentials e Python Essentials per sviluppare con R e Python. [Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Plug-in di integrazione di IBM SPSS Statistics. a pag. 3.](#)

Installazione dal DVD

- ▶ Inserire il DVD nell'unità DVD.
- ▶ Accedere all'unità DVD.
- ▶ Fare doppio clic sul *SPSS Statistics programma di installazione*, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Vedere [Note di installazione](#) per eventuali istruzioni specifiche.

Installazione da un file scaricato

- ▶ Montare l'immagine del disco del programma di installazione facendo doppio clic sul file scaricato.
- ▶ Nell'immagine del disco montata, fare doppio clic sul *programma di installazione SPSS Statistics*, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Vedere [Note di installazione](#) per eventuali istruzioni specifiche.

Note di installazione

Questa sezione contiene istruzioni specifiche per l'installazione corrente.

Lingua del programma di installazione. Nel primo riquadro del programma di installazione viene richiesto di specificare una lingua. Per impostazione predefinita viene selezionata la lingua corrispondente alle impostazioni locali utilizzate. Per visualizzare il programma di installazione in una lingua diversa, selezionare quella desiderata. Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Tipo di licenza. Assicurarsi di selezionare Licenza di rete.

Lingua dell’Aiuto. IBM® SPSS® Statistics offre la possibilità di cambiare la lingua dell’interfaccia utente. Se si desidera che la lingua dell’Aiuto corrisponda sempre alla lingua dell’interfaccia utente, selezionare le lingue che potranno essere utilizzate. L’installazione dell’Aiuto in lingue aggiuntive aumenta i requisiti di spazio su disco di 60-70 MB per ogni lingua.

Nome o indirizzo IP del server di gestione delle licenze. Indirizzo IP o il nome del server sul quale è in esecuzione il gestore di licenze di rete. Se sono disponibili più indirizzi o nomi, separarli con un punto e virgola (ad esempio *server1:server2:server3*). Se non si è in possesso di questa informazione, contattare l’amministratore.

Plug-in di integrazione di IBM SPSS Statistics.

I plug-in di integrazione di IBM® SPSS® Statistics consentono di estendere il linguaggio della sintassi dei comandi con programmi scritti in R, Python e VB.NET. Per ulteriori informazioni, visitare [Developer Central \(http://www.spss.com/devcentral/\)](http://www.spss.com/devcentral/).

Attivazione/disattivazione della licenza per pendolari

Di solito, le licenze di rete richiedono una connessione alla rete attiva per l’esecuzione di IBM® SPSS® Statistics. Se l’amministratore ha abilitato le licenze per pendolari, è possibile eseguire il check out di una licenza per pendolari per utilizzare una licenza di rete quando non si è connessi alla rete. Ad esempio, è possibile eseguire SPSS Statistics in treno quando non si dispone di una connessione alla rete. Prima di scollegarsi dalla rete e salire sul treno, è possibile eseguire il check out di una licenza per pendolari per un periodo limitato di tempo. Sarà necessario ricollegarsi alla rete e revocare la licenza prima che scada il tempo. In caso contrario, SPSS Statistics smette di funzionare.

Le licenze di rete sono abilitate e configurate dall’amministratore. Se si desidera utilizzare questa funzione ma non è possibile, rivolgersi all’amministratore.

Importante Anche se si è in grado di eseguire SPSS Statistics perché ci si è ricollegati alla rete, assicurarsi di revocare la licenza. In tal modo, altri utenti potranno usufruire della licenza per pendolari.

Check out della licenza

- ▶ Fare doppio clic sulla directory di installazione dell’*utilità per pendolari*.
- ▶ Selezionare la licenza per la quale si desidera effettuare il check out.
- ▶ Nella casella *Durata*, immettere il numero di giorni di attivazione della licenza. La licenza può essere attivata solo per la durata massima configurata dall’amministratore.
- ▶ Fare clic su *Check out*.

La licenza per pendolari scade dopo il numero di giorni specificato in *Durata*. È possibile revocare manualmente la licenza in qualunque momento.

Check-in di una licenza

- ▶ Fare doppio clic sulla directory di installazione dell’*utilità per pendolari*.

- ▶ Selezionare la licenza di cui si desidera eseguire il check-in. Le licenze già assegnate in esterno sono contrassegnate con un segno di spunta.
- ▶ Fare clic su Check-in.

Disinstallazione di IBM SPSS Statistics

- ▶ Trascinare la cartella di installazione nel Cestino. Per impostazione predefinita, la cartella è */Applications/IBM/SPSS/Statistics/19*.
- ▶ Nella cartella iniziale, passare a *Library/Preferences*.
- ▶ Trascinare *com.ibm.spss.plist* nel Cestino. Si noti che questo file è utilizzato da IBM® SPSS® Statistics, SPSS Statistics Student Version e IBM® SPSS® Smartreader. Se è ancora installata una di queste applicazioni, questo file *non* deve essere rimosso.
- ▶ In Finder, premere Maiusc+Comando+G per andare a una cartella.
- ▶ Digitare *~/eclipse* e fare clic su Vai.
- ▶ Trascinare *com.ibm.spss.statistics.help_19* nel Cestino.
- ▶ Se lo si desidera, rimuovere le eventuali finestre di dialogo personalizzate installate trascinandole nel Cestino da */Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/19/CustomDialogs/*.
- ▶ Svuotare il Cestino.