

IBM SPSS Statistics for Mac OS のインストール手順 (シングル ユーザー)

以下に示すのは、シングル ユーザー ライセンス を使用した IBM® SPSS® Statistics バージョン 19 のインストール手順です。シングルユーザー ライセンスを使用すると、最大 2 台のコンピュータに SPSS Statistics をインストールできます。ただし、両方のコンピュータを同じユーザーが使用している必要があります。

IBM SPSS Statistics のシステム動作環境

IBM® SPSS® Statistics でのハードウェアとソフトウェアに対する必要条件は、次のとおりです。

オペレーティング システム

- Mac OS® X 10.5 以上 (32 ビットまたは 64 ビット)。

布置

- Intel プロセッサ。
- 1 GB 以上の RAM。
- 800 メガバイト (MB) のハード ディスク空き領域。複数のヘルプ言語をインストールする場合、各追加言語につき 60 ~ 170 MB のディスク領域が必要です。
- DVD ドライブ。
- SVGA (800x600) 以上の解像度を持つモニター。
- IBM® SPSS® Statistics サーバー接続用に、TCP/IP ネットワーク プロトコルが動作するネットワーク アダプタ。

ソフトウェア

- Java Standard Edition 5.0 (J2SE 5.0) または 6.0 (J2SE 6.0)

認証コード

認証コードも必要になります。認証コードはソフトウェアとともに別紙で配布されるか、DVD ケースの内表紙に記載されています。SPSS Statistics をダウンロードした場合、認証コードを Asset Management Portal からまたは <http://www.ibm.com/software/getspss> から入手できます。この認証コードにより、Base および購入した SPSS Statistics アドオン モジュールのライセンスが有効になり

ます。認証コードが見つからない場合は、営業担当者にお問い合わせください。コードが複数ある場合もあります。この場合、すべてのコードが必要になります。

IBM SPSS Statistics のインストール

複数バージョンの実行および前のリリースからのアップグレード

新しいバージョンをインストールする前に古いバージョンの IBM® SPSS® Statistics をアンインストールする必要はありません。同じコンピュータに複数のバージョンをインストールして実行できます。ただし、以前のバージョンがインストールされているディレクトリに新しいバージョンをインストールしないでください。

IBM SPSS Statistics Developer に関する注意事項

IBM® SPSS® Statistics Developer をインストールしている場合、製品をスタンドアロンで実行できます。また、R Essentials および Python Essentials をインストールして、R および Python を使用して開発することもできます。詳細は、[p. 4 IBM SPSS Statistics Integration Plug-ins](#) を参照してください。

DVD からのインストール

- ▶ DVD を DVD ドライブに挿入します。
- ▶ DVD ドライブを参照します。
- ▶ SPSS Statistics Installer をダブルクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

ダウンロードされたファイルからのインストール

- ▶ ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてインストーラ ディスク イメージをマウントします。
- ▶ マウントされたディスク イメージで、SPSS Statistics Installer をダブルクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

インストールに関する注意事項

このセクションでは、このインストールに関する特別な指示が記載されています。

インストーラの言語。 インストーラの最初のパネルにインストーラの言語について表示されます。デフォルトは、ロケールに一致する言語が選択されます。インストーラを別の言語で表示する場合、その言語を選択します。入力し終わったら、[OK] をクリックします。

ライセンスの種類。 [シングル ユーザー ライセンス] を選択してください。

ヘルプの言語: IBM® SPSS® Statistics はユーザー インターフェイスの言語を変更できません。ヘルプ言語をユーザー インターフェイスの言語と一致させたいときは、使用する言語を選択します。追加の言語でヘルプをインストールするには、言語ごとに 60 から 70 MB のデスク領域を追加する必要があります。

製品のライセンス

製品本体部分のインストールの完了後、[OK] をクリックするとライセンス認証ウィザードが起動します。ライセンス認証ウィザードでは、IBM® SPSS® Statistics のライセンスを取得できます。

今すぐライセンスを取得しない場合、一時的なトライアル ライセンスとなり、トライアル期間にわたり IBM® SPSS® Statistics の場合、すべてのアドオン モジュールは有効になります。IBM® SPSS® Statistics Developer の場合、コア システムだけが有効になります。-トライアル期間 (製品を最初に使用したときから開始) が終了すると、-SPSS Statistics は動作しなくなります。そのため、できるだけ早くライセンスを取得することをお勧めします。ライセンスを取得するか、一時的なトライアル ライセンスを有効にしないと、SPSS Statistics を使用することはできません。

注: ライセンスは、お使いのコンピュータのロック コード付きハードウェアに関連付けられます。自分のコンピュータまたはそのハードウェア交換すると、新しいロック コードが与えられるため、認証プロセスをもう一度行う必要があります。ライセンス契約で指定した認証許容数を越えたことがわかった場合、営業担当者に連絡してください。

警告: ライセンスは時刻の変更を感知します。システムの日付や時刻を変更した後に製品を実行できなくなった場合、SPSS Inc. テクニカル サポートに連絡してください。

ライセンス認証ウィザードの使用

- ▶ インストール時にライセンス認証ウィザードを起動しない場合、またはライセンス取得前にライセンス認証ウィザードをキャンセルする場合、IBM® SPSS® Statistics アプリケーション フォルダの [ライセンス認証ウィザード] アイコンをクリックします。
- ▶ ライセンス認証ウィザードが立ち上がったら、[すぐ製品にライセンスを適用する] を選択します。代わりにトライアル ライセンスを有効にする場合は、「[トライアル ライセンスを有効にする](#)」(p. 4) を参照してください。
- ▶ コードの入力画面で、1 つ以上の認証コードを入力します。インストール メディアの物理コピーを受け取った場合、認証コードはソフトウェアとともに別紙で配布されるか、DVD ケースの内表紙に記載されています。SPSS Statistics をダウンロードした場合、認証コードはアセット マネジメント ポータルまたは <http://www.ibm.com/software/getspss> で入手できます。

ライセンス認証ウィザードから、認証コードが SPSS Inc. にインターネット経由で送信され、ライセンスを自動的に取得します。プロキシを設定している場合は、[プロキシを設定] をクリックし、適切な設定を入力してください。

認証プロセスが失敗すると、電子メールの送信を指示するダイアログ ボックスが表示されます。そして、デスクトップの電子メール プログラムを使って電子メールを送信するか Web ベースの電子メール アプリケーションを介して電子メールを送信するか選択します。

- デスクトップを選択した場合、適切な情報で新しいメッセージが自動的に作成されます。
- Web ベースのアプリケーションを選択した場合、まず Web ベースの電子メール プログラムで新しいメッセージを作成する必要があります。ライセンス認証 ウィザードからメッセージ テキストをコピーし、電子メール アプリケーションに貼り付けます。

電子メール メッセージを送信すると、ライセンス認証ウィザードの確認メッセージが表示されます。電子メールは、即座に処理されます。[ライセンス コードを入力] をクリックして、受信したライセンス コードを入力します。すでにライセンス認証 ウィザードを閉じている場合、ウィザードを再起動して [今すぐ製品にライセンスを適用する] を選択します。[コードを入力] パネルで、受け取ったライセンス コードを入力し、[次へ] をクリックしてプロセスを完了します。

トライアル ライセンスを有効にする

通常のライセンスをインストールする代わりに、トライアル ライセンスを有効にすることができます。

- ▶ ライセンス認証ウィザードを起動します。
- ▶ 確認メッセージが表示されたら、[一時的なトライアル ライセンスを有効にする] を選択します。
- ▶ 次の画面で参照ボタンをクリックして、製品のインストール ディレクトリにあるトライアル ライセンス ファイル (通常は temp.txt) を指定します。

ライセンスの表示

ライセンスは、ライセンス認証ウィザードをもう一度起動することによって表示できます。最初のパネルには、ライセンス情報が表示されます。終了したら [キャンセル] をクリックし、確認のメッセージが表示されたら [はい] をクリックしてください。

注 :SHOW LICENSE IBM® SPSS® Statistics シンタックス コマンドを実行して、ライセンスを表示することもできます。

IBM SPSS Statistics Integration Plug-ins

IBM® SPSS® Statistics Integration Plug-ins を使用して、R、Python、および VB.NET で作成されたプログラムを使用して、コマンド シンタックス言語を拡張できます。詳細は、[Developer Central \(http://www.spss.com/devcentral/\)](http://www.spss.com/devcentral/) を参照してください。

IBM SPSS Statistics のアンインストール

- ▶ インストール フォルダをごみ箱にドラッグします。 デフォルトでは、
/Applications/IBM/SPSS/Statistics/19 です。
- ▶ Home フォルダでは、Library/Preferences を参照します。
- ▶ com.ibm.spss.plist をごみ箱にドラッグします。 このファイルはIBM® SPSS®
Statistics、SPSS Statistics Student バージョンおよび IBM® SPSS® Smartreader で使
用されています。 これらのいずれかのアプリケーションがインストールされている場
合、このファイルは削除できません。
- ▶ ファインダで Shift + Command + G キーを押してフォルダに移動します。
- ▶ ~/eclipse と入力して [Go] をクリックします。
- ▶ com.ibm.spss.statistics.help_19 をごみ箱にドラッグします。
- ▶ 必要に応じて、インストールしたカスタム ダイアログを /Library/Application
Support/IBM/SPSS/Statistics/19/CustomDialogs/ からごみ箱にドラッグして削除
します。
- ▶ ごみ箱を空にします。

IBM SPSS Statistics のアップデート、変更、更新

追加アドオン モジュールを購入、またはライセンスを更新すると、新しい認証コード
が 1 つまたは複数提供されます。 認証コードの使用に関する詳細は、「製品のライセ
ンス」(p. 3) を参照してください。