

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Skrócone instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM® SPSS® Statistics przy użyciu licencja lokalna.

W trakcie instalacji zostanie wyświetlony monit o podanie poniższych informacji. Skontaktuj się z administratorem danej lokalizacji, jeśli nie posiadasz następujących informacji.

Nazwa:

Firma/organizacja:

Kod autoryzacji:

Instalowanie produktu IBM SPSS Statistics

Administrator może przekazać płytę instalacyjną lub wskazać lokalizację sieciową, z której wykonuje się instalację. Jeśli nie wiadomo, w jaki sposób można zainstalować produkt IBM® SPSS® Statistics, prosimy o kontakt z administratorem.

Uwaga: Przy instalacji produktu SPSS Statistics użytkownik musi być zalogowany komputerze jako administrator.

Praca na wielu wersjach i Aktualizacja z Poprzedniej wersji

Nie trzeba odinstalować starej wersji produktu IBM® SPSS® Statistics przed zainstalowaniem nowej. Na tym samym komputerze można zainstalować i pracować kilka wersji. Nie wolno jednak instalować nowej wersji w tym samym katalogu, w którym została zainstalowana poprzednia wersja.

Uwaga dotycząca IBM SPSS Statistics Developer

W przypadku instalacji IBM® SPSS® Statistics Developer, można uruchomić produkt niezależnie. Można również zainstalować program R Essentials i Python Essentials, aby programować w środowisku R i Python.

Instalacja z DVD

System Windows XP

- ▶ Wklej DVD na swój dysk DVD. Dzięki funkcji Autoodtwarzanie zostanie wyświetlone menu.
- ▶ W menu Autoodtwarzanie kliknij opcję Zainstaluj IBM SPSS Statistics, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

Windows Vista lub Windows 7

Należy uruchomić Autoodtwarzanie jako administrator:

- ▶ Zamknij okno Autoodtwarzanie, które zostanie wyświetlone automatycznie po wstawieniu DVD na dysk DVD.
- ▶ Za pomocą Eksploratora Windows przejdź do dysku DVD.
- ▶ Prawym przyciskiem myszy kliknij *setup.exe* w podfolderze *Windows* i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
- ▶ W menu Autoodtwarzanie kliknij opcję Zainstaluj IBM SPSS Statistics, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

Instalowanie z lokalizacji sieciowej

- ▶ Za pomocą Eksploratora Windows, przejdź do lokalizacji, w której administrator umieścił plik *setup.exe*.
- ▶ Jeśli komputer pracuje w systemie Windows Vista lub 7, kliknij prawym przyciskiem myszy plik *setup.exe* i wybierz opcję Uruchom jako administrator. W przeciwnym razie kliknij dwukrotnie ten plik.
- ▶ W menu Autoodtwarzanie kliknij opcję Zainstaluj IBM SPSS Statistics, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

Instalowanie z pobranego pliku

System Windows XP

- ▶ Dwukrotnie kliknij plik pobrany z Internetu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

Windows Vista lub Windows 7

Uruchom program instalacyjny jako administrator:

- ▶ Przejdź do folderu z pobranym plikiem za pomocą Eksploratora Windows.
- ▶ Kliknij pobrany plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
- ▶ Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

Uwagi dotyczące instalacji

W tym rozdziale przedstawiono specjalne instrukcje dotyczące tej instalacji.

Typ licencji. Należy wybrać opcję Licencja lokalna.

Pomoc językowa. IBM® SPSS® Statistics zapewnia możliwość zmiany języka interfejsu użytkownika. Jeżeli chcesz, aby pomoc językowa zawsze była zgodna z językiem interfejsu użytkownika, wybierz języki, których będziesz używać. Instalacja pomocy językowej w dodatkowych językach zwiększa wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku o 60-70 MB dla każdego z języków. Można również zainstalować dodatkowe języki później, wybierając opcję zmiany instalacji w Panelu sterowania systemem Windows.

Wykorzystanie kreatora autoryzacji licencji

Uwaga: Podczas pracy w systemie Windows Vista może zostać wyświetlony monit o podanie danych uwierzytelniających administratora. Bez podania poprawnych danych uwierzytelniających nie można uruchomić kreatora autoryzacji licencji.

- ▶ Jeśli kreator autoryzacji licencji nie zostanie uruchomiony podczas instalacji lub jego działanie zostanie anulowane przed uzyskaniem licencji, można go uruchomić wybierając opcję Kreator autoryzacji licencji w grupie programu w menu Start systemu Windows dla produktu IBM® SPSS® Statistics. W systemie Windows Vista lub 7 należy uruchomić instalatora jako administrator. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót Kreator autoryzacji licencji i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
- ▶ Po wyświetleniu monitu wybierz opcję Uzyskaj teraz licencję na produkt.
- ▶ Po wyświetleniu monitu wpisz co najmniej jeden kod autoryzacji. Kody autoryzacji powinny zostać przekazane przez administratora.

Kreator autoryzacji licencji wysyła kod autoryzacji przez Internet do firmy SPSS Inc. i automatycznie pobiera licencję. Jeśli komputer jest podłączony do serwera proxy, kliknij przycisk Konfiguruj ustawienia proxy i wpisz poprawne ustawienia.

Jeśli proces autoryzacji się nie powiedzie, zostanie wyświetlony monit o wysłanie wiadomości e-mail. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość e-mail za pomocą zwykłego programu pocztowego, czy programu pocztowego dostępnego na stronie WWW.

- Po wybraniu zwykłego programu pocztowego zostanie wyświetlone okno nowej wiadomości, w którym automatycznie wstawione są odpowiednie informacje.
- Jeśli zostanie wybrany program pocztowy dostępny na stronie WWW, najpierw należy w nim utworzyć nową wiadomość. Następnie należy skopiować tekst z kreatora autoryzacji licencji i wkleić go do programu pocztowego.

Wyślij wiadomość e-mail i odpowiedz na monit w kreatorze autoryzacji licencji. Wiadomość e-mail zostanie przetworzona niemal natychmiast. Możesz kliknąć pozycję Wprowadź kod(y) licencji, aby wpisać uzyskane kody licencji. Jeśli kreator autoryzacji licencji został już zamknięty, uruchom go ponownie i wybierz opcję Uzyskaj teraz licencję na produkt. Na panelu Wprowadź kody dodaj otrzymaną licencję i kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć proces.