

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM® SPSS® Statistics wersji 19 przy użyciu licencji lokalna. Ten dokument jest przeznaczony dla użytkowników końcowych, którzy instalują produkt SPSS Statistics na swych komputerach lokalnych. Administrator danej lokalizacji powinien zapoznać się z dokumentem *Site License Administrators Guide.pdf* w katalogu */Documentation/<language>/InstallationDocuments* na DVD, gdzie znajdują się informacje na temat dystrybucji instalacji do użytkowników końcowych.

W trakcie instalacji zostanie wyświetlony monit o podanie poniższych informacji. Skontaktuj się z administratorem danej lokalizacji, jeśli nie posiadasz następujących informacji.

Nazwa:

Firma/organizacja:

Kod autoryzacji:

Wymagania systemowe dla produktu IBM SPSS Statistics

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania dla produktu IBM® SPSS® Statistics są następujące:

System operacyjny

- Microsoft® Windows XP (wersja 32-bitowa), Windows Vista® (wersja 32-bitowa i 64-bitowa), lub Windows® 7 (wersje 32-bitowa i 64-bitowa).

Konfiguracja

- Procesor Intel lub AMD działający przy częstotliwości co najmniej 1 gigaherca (GHz).
- Co najmniej 1 gigabajt (MB) pamięci RAM.
- 800 megabajtów (MB) wolnego miejsca na dysku twardym. Jeśli chcesz zainstalować więcej niż język pomocy, każdy dodatkowy język wymaga 60-70 MB przestrzeni na dysku.
- napęd DVD.
- Monitor o rozdzielczości Super VGA (800x600) lub wyższej.
- Do dokonywania połączeń z serwerem IBM® SPSS® Statistics: adapter sieciowy (karta sieciowa) obsługujący protokół sieciowy TCP/IP.

Kod autoryzacji

Potrzebny będzie także kod autoryzacji, o którym informacji powinien udzielić Twój administrator. Kod autoryzacji umożliwia uzyskanie licencji na produkt bazowy oraz moduły dodatkowe systemu SPSS Statistics, zakupione. Jeśli nie można znaleźć kodu autoryzacji, należy skontaktować się z administratorem. W niektórych przypadkach może być kilka kodów. Potrzebne są wszystkie.

Uwaga: Nie można uruchomić produktu SPSS Statistics zdalnie, za pomocą usług terminalowych systemu Windows Terminal Services lub Citrix za pomocą licencja lokalna.

Instalowanie produktu IBM SPSS Statistics

Administrator może przekazać płytę instalacyjną lub wskazać lokalizację sieciową, z której wykonuje się instalację. Jeśli nie wiadomo, w jaki sposób można zainstalować produkt IBM® SPSS® Statistics, prosimy o kontakt z administratorem.

Uwaga: Przy instalacji produktu SPSS Statistics użytkownik musi być zalogowany komputerze jako administrator.

Praca na wielu wersjach i Aktualizacja z Poprzedniej wersji

Nie trzeba odinstalować starej wersji produktu IBM® SPSS® Statistics przed zainstalowaniem nowej. Na tym samym komputerze można zainstalować i pracować kilka wersji. Nie wolno jednak instalować nowej wersji w tym samym katalogu, w którym została zainstalowana poprzednia wersja.

Uwaga dotycząca IBM SPSS Statistics Developer

W przypadku instalacji IBM® SPSS® Statistics Developer, można uruchomić produkt niezależnie. Można również zainstalować program R Essentials i Python Essentials, aby programować w środowisku R i Python. [Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat IBM SPSS Statistics Wtyczki integracji na s. 5.](#)

Instalacja z DVD

System Windows XP

- ▶ Wklej DVD na swój dysk DVD. Dzięki funkcji Autoodtwarzanie zostanie wyświetlone menu.
- ▶ W menu Autoodtwarzanie kliknij opcję Zainstaluj IBM SPSS Statistics, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

Windows Vista lub Windows 7

Należy uruchomić Autoodtworzenie jako administrator:

- ▶ Zamknij okno Autoodtworzenie, które zostanie wyświetlone automatycznie po wstawieniu DVD na dysk DVD.
- ▶ Za pomocą Eksploratora Windows przejdź do dysku DVD.
- ▶ Prawym przyciskiem myszy kliknij *setup.exe* w podfolderze *Windows* i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
- ▶ W menu Autoodtworzenie kliknij opcję Zainstaluj IBM SPSS Statistics, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

Instalowanie z lokalizacji sieciowej

- ▶ Za pomocą Eksploratora Windows, przejdź do lokalizacji, w której administrator umieścił plik *setup.exe*.
- ▶ Jeśli komputer pracuje w systemie Windows Vista lub 7, kliknij prawym przyciskiem myszy plik *setup.exe* i wybierz opcję Uruchom jako administrator. W przeciwnym razie kliknij dwukrotnie ten plik.
- ▶ W menu Autoodtworzenie kliknij opcję Zainstaluj IBM SPSS Statistics, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

Instalowanie z pobranego pliku

System Windows XP

- ▶ Dwukrotnie kliknij plik pobrany z Internetu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

Windows Vista lub Windows 7

Uruchom program instalacyjny jako administrator:

- ▶ Przejdź do folderu z pobranym plikiem za pomocą Eksploratora Windows.
- ▶ Kliknij pobrany plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
- ▶ Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

Uwagi dotyczące instalacji

W tym rozdziale przedstawiono specjalne instrukcje dotyczące tej instalacji.

Typ licencji. Należy wybrać opcję Licencja lokalna.

Pomoc językowa. IBM® SPSS® Statistics zapewnia możliwość zmiany języka interfejsu użytkownika. Jeżeli chcesz, aby pomoc językowa zawsze była zgodna z językiem interfejsu użytkownika, wybierz języki, których będziesz używać. Instalacja pomocy językowej w dodatkowych językach zwiększa wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku o 60-70 MB dla każdego z języków. Można również zainstalować dodatkowe języki później, wybierając opcję zmiany instalacji w Panelu sterowania systemem Windows.

Licencjonowanie produktu

Po zakończeniu głównej części instalacji kliknij przycisk OK, aby uruchomić kreatora autoryzacji licencji. Kreator autoryzacji licencji umożliwia uzyskanie licencji dla IBM® SPSS® Statistics.

Jeśli teraz nie jest dostępna licencja, można uaktywnić SPSS Statistics używanie przez okres próbny. Dla IBM® SPSS® Statistics aktywne są wszystkie moduły dodatkowe. Dla IBM® SPSS® Statistics Developer, aktywny jest tylko system podstawowy. Po okresie próbnym—który rozpoczyna się od pierwszego uruchomienia produktu—SPSS Statistics nie uruchomi się. Dlatego zalecane jest jak najszybsze uzyskanie licencji. Należy uzyskać licencję lub uaktywnić tymczasową licencję próbną, aby używać SPSS Statistics.

Uwaga: Licencje są powiązane z elementami sprzętowymi komputera za pomocą **kodu blokady**. Jeśli wymieni się komputer lub jego elementy sprzętowe, dostępny będzie nowy kod blokady i trzeba powtórzyć proces autoryzacji. Jeśli zostanie przekroczona dozwolona, określona w umowie licencyjnej liczba autoryzacji, należy skontaktować się z administratorem.

Ostrzeżenie: Licencja rozpoznaje zmiany czasu. Jeśli zachodzi konieczność zmiany czasu i po niej nie można uruchomić produktu, skontaktować się z administratorem.

Wykorzystanie kreatora autoryzacji licencji

Uwaga: Podczas pracy w systemie Windows Vista może zostać wyświetlony monit o podanie danych uwierzytelniających administratora. Bez podania poprawnych danych uwierzytelniających nie można uruchomić kreatora autoryzacji licencji.

- ▶ Jeśli kreator autoryzacji licencji nie zostanie uruchomiony podczas instalacji lub jego działanie zostanie anulowane przed uzyskaniem licencji, można go uruchomić wybierając opcję Kreator autoryzacji licencji w grupie programu w menu Start systemu Windows dla produktu IBM® SPSS® Statistics. W systemie Windows Vista lub 7 należy uruchomić instalatora jako administrator. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót Kreator autoryzacji licencji i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
- ▶ Po wyświetleniu monitu wybierz opcję Uzyskaj teraz licencję na produkt. Jeśli zamiast tego chcesz zezwolić na tymczasowe używanie programu, patrz [Włączanie na okres próbny](#) na s. 5 .
- ▶ Po wyświetleniu monitu wpisz co najmniej jeden kod autoryzacji. Kody autoryzacji powinny zostać przekazane przez administratora.

Kreator autoryzacji licencji wysyła kod autoryzacji przez Internet do firmy SPSS Inc. i automatycznie pobiera licencję. Jeśli komputer jest podłączony do serwera proxy, kliknij przycisk Konfiguruj ustawienia proxy i wpisz poprawne ustawienia.

Jeśli proces autoryzacji się nie powiedzie, zostanie wyświetlony monit o wysłanie wiadomości e-mail. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość e-mail za pomocą zwykłego programu pocztowego, czy programu pocztowego dostępnego na stronie WWW.

- Po wybraniu zwykłego programu pocztowego zostanie wyświetlone okno nowej wiadomości, w którym automatycznie wstawione są odpowiednie informacje.
- Jeśli zostanie wybrany program pocztowy dostępny na stronie WWW, najpierw należy w nim utworzyć nową wiadomość. Następnie należy skopiować tekst z kreatora autoryzacji licencji i wkleić go do programu pocztowego.

Wyślij wiadomość e-mail i odpowiedz na monit w kreatorze autoryzacji licencji. Wiadomość e-mail zostanie przetworzona niemal natychmiast. Możesz kliknąć pozycję Wprowadź kod(y) licencji, aby wpisać uzyskane kody licencji. Jeśli kreator autoryzacji licencji został już zamknięty, uruchom go ponownie i wybierz opcję Uzyskaj teraz licencję na produkt. Na panelu Wprowadź kody dodaj otrzymaną licencję i kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć proces.

Włączanie na okres próbny

Zamiast instalowania normalnej licencji można uaktywnić licencję próbną.

- ▶ Uruchom kreatora autoryzacji licencji.
- ▶ Po wyświetleniu monitu wybierz opcję Uaktywnij okres próbny.
- ▶ Na następnym ekranie kliknij przycisk przeglądania, aby znaleźć plik licencji dla okresu próbnego w katalogu instalacyjnym produktu (zwykle *temp.txt*).

Wyświetlanie licencji

Licencję można wyświetlić po ponownym uruchomieniu kreatora autoryzacji licencji. Na pierwszym panelu wyświetlone są informacje na temat licencji. Kliknij przycisk Anuluj po zakończeniu lub przycisk Tak po wyświetleniu monitu o anulowanie.

Uwaga: Licencję można też wyświetlić, uruchamiając polecenie `SHOW LICENSE IBM® SPSS® Statistics systemu`.

IBM SPSS Statistics Wtyczki integracji

IBM® SPSS® Statistics Wtyczki integracji pozwalają rozszerzyć język składni poleceń o programy zapisane w językach R, Python oraz VB.NET. Więcej informacji można znaleźć w [Developer Central \(http://www.spss.com/devcentral/\)](http://www.spss.com/devcentral/).

Odinstalowywanie produktu IBM SPSS Statistics

Aby całkowicie odinstalować produkt IBM® SPSS® Statistics:

- ▶ Użyj panelu sterowania systemu Windows w celu usunięcia produktu SPSS Statistics.
- ▶ Usuń następujący folder:
 - **Windows XP.** *C:\Documents and Settings\<użytkownik>\Dane Aplikacji\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help_19*
 - **Windows Vista oraz 7.** *C:\Users\<użytkownik>\Dane Aplikacji\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help_19*

Aktualizacja, modyfikowanie i odnawianie produktu IBM SPSS Statistics

Jeśli zakupisz opcjonalne moduły dodatkowe lub odnowisz licencję, otrzymasz nowy kod autoryzacji (lub kody). Instrukcje dotyczące użycia kodów autoryzacji można znaleźć w Licencjonowanie produktu na s. 4 .