

IBM SPSS Statistics para Mac OS Instrucciones de instalación (Licencia de sede)

Las siguientes instrucciones deben utilizarse para instalar IBM® SPSS® Statistics 19 utilizando un licencia de sede. Este documento está destinado a los usuarios finales que desean instalar SPSS Statistics en sus ordenadores locales. Si es administrador de la empresa, consulte *Site License Administrators Guide.pdf* en el directorio */Documentation/<language>/InstallationDocuments* del DVD para obtener información sobre la distribución de la instalación para usuarios finales.

Durante la instalación se le pedirá la siguiente información. Póngase en contacto con el administrador de la empresa si no dispone de la siguiente información.

Nombre:

Organización:

Código de autorización:

Requisitos del sistema para IBM SPSS Statistics

Los requisitos mínimos de hardware y software para IBM® SPSS® Statistics son los siguientes:

Sistema operativo

- Mac OS® X 10.5 o posterior (32 ó 64 bits).

Configuración

- Procesador Intel.
- 1 gigabyte (GB) de RAM o más.
- 800 MB de espacio disponible en disco. Si instala más de un idioma de ayuda, cada idioma adicional requiere 60 -70 MB de espacio libre en el disco.
- unidad DVD.
- Monitor con resolución Super VGA (800x600) o superior.
- Para conectarse a IBM® SPSS® Statistics Server, un adaptador de red que ejecute el protocolo de red TCP/IP.

Software

- Java Standard Edition 5.0 (J2SE 5.0) ó 6.0 (J2SE 6.0)

Código de autorización

También es necesario un código de autorización, que el administrador debe haberle proporcionado. El código de autorización le permite obtener una licencia para Base y cualquier otro módulo adicional de SPSS Statistics que haya adquirido. Si no encuentra el código de autorización, póngase en contacto con el administrador. En algunos casos, puede que tenga varios códigos. Necesitará todos.

Instalación de IBM SPSS Statistics

Puede que el administrador le haya proporcionado un disco de instalación o le haya indicado una ubicación en la red desde donde puede realizar la instalación. Consulte al administrador si no sabe cómo instalar IBM® SPSS® Statistics.

Ejecución de varias versiones y actualización desde una versión anterior

No tiene que desinstalar una versión anterior de IBM® SPSS® Statistics antes de instalar la versión nueva. Se pueden instalar y ejecutar varias versiones en el mismo ordenador. Sin embargo, no instale la nueva versión en el mismo directorio en el que ya haya instalado una versión anterior.

Nota para IBM SPSS Statistics Developer

Si está instalando IBM® SPSS® Statistics Developer, puede ejecutar el producto de forma independiente. También puede instalar R Essentials y Python Essentials para desarrollar con R y Python. [Si desea obtener más información, consulte el tema Complementos de integración de IBM SPSS Statistics el p. 4.](#)

Instalación desde DVD

- ▶ Introduzca el DVD en su unidad DVD.
- ▶ Abra el disco DVD en el explorador de archivos.
- ▶ Pulse dos veces en *SPSS StatisticsInstaller* y, a continuación, siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla. Consulte [Notas para la instalación](#) para obtener instrucciones específicas.

Instalación desde un archivo descargado

- ▶ Monte la imagen del disco de instalación pulsando dos veces en el archivo que ha descargado.
- ▶ En la imagen de disco montada, pulse dos veces en *SPSS StatisticsInstaller* y, a continuación, siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla. Consulte [Notas para la instalación](#) para obtener instrucciones específicas.

Notas para la instalación

Esta sección contiene instrucciones para realizar la instalación.

Idioma del instalador. El primer panel del instalador muestra el idioma del instalador. Por defecto, se selecciona el idioma de su configuración regional. Si desea ver el instalador en otro idioma, seleccione el idioma. Pulse en Aceptar cuando esté listo para continuar.

Tipo de licencia. Asegúrese de seleccionar Licencia de sede.

Idioma de la ayuda. IBM® SPSS® Statistics le permite cambiar el idioma de la interfaz de usuario. Si desea que el idioma de la ayuda siempre corresponda con el de la interfaz, seleccione los idiomas que va a utilizar. La instalación de la ayuda en otros idiomas requiere mayor espacio en disco, con aproximadamente 60-70 MB por cada idioma.

Obtención de licencia del producto

Una vez finalizada la parte principal de la instalación, pulse en Aceptar para ejecutar el Asistente para autorización de licencia. Este asistente le permite obtener una licencia para IBM® SPSS® Statistics.

Si todavía no dispone de una licencia, puede activar SPSS Statistics durante un período de prueba. En IBM® SPSS® Statistics, se activarán todos los módulos adicionales. En IBM® SPSS® Statistics Developer, sólo se activará el sistema básico. Tras el período de tiempo establecido, que comienza cuando se utiliza el producto por primera vez SPSS Statistics, dejará de funcionar. Por tanto, le recomendamos que obtenga una licencia lo antes posible. Debe obtener una licencia o activar SPSS Statistics para su uso temporal.

Nota: las licencias están relacionadas con el hardware del ordenador mediante un **código de bloqueo**. Si reemplaza el ordenador o su hardware, dispondrá de un nuevo código de bloqueo y deberá repetir el proceso de autorización. Si descubre que ha excedido el número permitido de autorizaciones especificadas en el acuerdo de licencia, póngase en contacto con el administrador.

Advertencia: La licencia es sensible a los cambios de hora. Si tiene que cambiar la hora del sistema y posteriormente no puede ejecutar el producto, póngase en contacto con el administrador..

Uso de el Asistente para autorización de licencia

- ▶ Si no ejecuta el Asistente para autorización de licencia durante la instalación o lo cancela antes de obtener una licencia, podrá ejecutarlo pulsando en el icono del Asistente para autorización de licencia en la carpeta de la aplicación IBM® SPSS® Statistics.
- ▶ Cuando se le pida, seleccione Adquirir licencia para mi producto. Si por el contrario desea activar su uso temporal, consulte [Activación para su uso temporal](#) el p. 4.
- ▶ Cuando se le pregunte, introduzca uno o más códigos de autorización. El administrador debe de haberle proporcionado los códigos de autorización.

El Asistente para autorización de licencia envía su código de autorización por Internet a SPSS Inc. obtiene de manera automática la licencia. Si su ordenador utiliza un proxy, pulse en Configurar proxy e introduzca la configuración adecuada.

Si falla el proceso de autorización, se le solicitará enviar un mensaje de correo electrónico. Elija si desea enviar el mensaje de correo electrónico mediante un programa de correo electrónico del escritorio o a través de una aplicación de correo electrónico basada en Web.

- Si selecciona la opción de escritorio, se creará automáticamente un nuevo mensaje con la información adecuada.
- Si selecciona la opción basada en Web, deberá crear primero un nuevo mensaje en su programa de correo electrónico basado en Web. A continuación, copie el mensaje de texto del Asistente para autorización de licencia y péguelo en su aplicación de correo electrónico.

Envíe el mensaje de correo electrónico y responda a la pregunta del Asistente para autorización de licencia. El mensaje de correo electrónico se procesará casi instantáneamente. Puede pulsar en Introducir código(s) de licencia para introducir el código(s) de licencia que reciba. Si ya ha cerrado el Asistente para autorización de licencia, reinícielo y seleccione Obtener ahora una licencia para mi producto. En el panel Introducir códigos, añada el código de licencia que haya recibido y pulse en Siguiente para finalizar el proceso.

Activación para su uso temporal

Puede activar un uso temporal en vez de instalar la licencia normal.

- ▶ Inicie el Asistente para autorización de licencia.
- ▶ Cuando se le pida, seleccione Activar para uso temporal.
- ▶ En la siguiente pantalla, pulse en el botón para examinar y busque el archivo de uso temporal en el directorio de instalación del producto (normalmente *temp.txt*).

Consulta de la licencia

Puede ver la licencia volviendo a ejecutar el Asistente para autorización de licencia. El primer panel muestra la información de licencia. Pulse en Cancelar cuando haya acabado y pulse en Sí cuando se le pida que cancele la operación.

Nota: También se puede consultar la licencia ejecutando el comando de sintaxis `SHOW LICENSE IBM® SPSS® Statistics`.

Complementos de integración de IBM SPSS Statistics

Los complementos de integración de IBM® SPSS® Statistics permiten ampliar el lenguaje de sintaxis de comandos con programas escritos en R, Python y VB.NET. Si desea obtener más información, visite [Developer Central \(http://www.spss.com/devcentral/\)](http://www.spss.com/devcentral/).

Desinstalación de IBM SPSS Statistics

- ▶ Arrastre la carpeta de instalación a la papelera. Por defecto, es `/Applications/IBM/SPSS/Statistics/19`.
- ▶ En su carpeta Home, desplácese hasta `Library/Preferences`.

- ▶ Arrastre *com.ibm.spss.plist* a la papelera. Tenga en cuenta que IBM® SPSS® Statistics, SPSS Statistics la versión para estudiantes y IBM® SPSS® Smartreader utilizan este archivo. Si alguna de estas aplicaciones sigue instalada, *no* elimine este archivo.
- ▶ En el buscador, pulse Mayúsculas+Comando+G para ir a una carpeta.
- ▶ Escriba *~/eclipse* y pulse en Ir.
- ▶ Arrastre *com.ibm.spss.statistics.help_19* a la papelera.
- ▶ Si lo desea, elimine cuadros de diálogo personalizados que haya instalado arrastrándolos a la papelera desde */Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/19/CustomDialogs/*.
- ▶ Vacíe la papelera.

Actualización, modificación y renovación de IBM SPSS Statistics

Si compra módulos adicionales o renueva la licencia, recibirá un nuevo código de autorización (o varios). Para obtener instrucciones acerca del uso de códigos de autorización, consulte Obtención de licencia del producto el p. 3 .